

TEFLON-Schlauch RP101 mit Schutz gegen Abrieb

PTFE-Hose RP101 with abrasion protection



Konstruktion:

Antistatischer extrudierter Teflonschlauch mit einer Armierung aus Edelstahlgeflecht, überzogen mit einem Polyestergeflecht

Betriebstemperatur:

– 54 °C bis + 150 °C

Chemische Beständigkeit:

Nahezu gegen alle Fluide resistent, höchste chemische Beständigkeit aller bekannten Materialien

Normen:

MIL-H-25579, Mil-H-27267, Mil-H-26626, AS1946, ISO 10520, TSO C53a Typ B, TSO C75 Typ III A-S/P, TSO C53a Typ D und TSO C75 Typ IIIA-S/P und AS1055 Typ IIA/lib, Klasse A und B mit Feuerschutz AS633 bis AS 638, AS 647 bis AS 652 AS4006 bis AS 4011, MS 8005 bis MS 8006

Construction :

Antistatic extruded PTFE tube with a stainless steel outer cover, coated with a braided polyester chafe sleeve

Temperature Range :

– 64 °F to + 270 °F

Chemical Resistance :

Compatible with all fluids, best chemical resistance of all known materials

Standards:

MIL-H-25579, Mil-H-27267, Mil-H-26626, AS1946, ISO 10520, TSO C53a type B, TSO C75 type III A-S/P, TSO C53a Typ D and TSO C75 type IIIA-S/P and AS1055 type IIA/lib, class A und B with Fire protection AS633 to AS 638, AS 647 to AS 652 AS4006 to AS 4011, MS 8005 to MS 8006

Part Number – Size	Operating Pressure [bar]	min. Burst Pressure [bar]	I. D. [mm]	O. D. [mm]	mind. Bend Radius [mm]	Weight [g/m]
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	------------------------------	-----------------

Daten / Data

RP-101-03	210	525	2,8	9,1	51	97
RP-101-04	210	490	4,4	10,9	51	145
RP-101-06	105	455	7,6	14,2	102	190
RP-101-08	105	420	9,9	16,9	117	253
RP-101-10	105	385	12,3	19,6	140	320

andere Größen auf Anfrage / other sizes on request

